

Firebird 4.0 telepítése LINUX-ra

Firebird 4.0 telepítése Linux-ra

Novitax Firebird 4.0, párhuzamos firebird futtatása

Alap firebird leállítása:

```
systemctl stop firebird
```

Telepíteni kell a függőségeket:

```
apt-get install libncurses5 libtommath1;
```

Letöltés:

```
sudo curl -L  
https://github.com/FirebirdSQL/firebird/releases/download/v4.0.4/Firebird-4.0.4.3010-0.amd64.tar.  
gz | tar -zxC /tmp  
cd /tmp/FirebirdFirebird-4.0.4.3010-0Verziósmappa....
```

Az install.sh-ban át kell írni a következő változókat:

```
fb_install_prefix=/opt/firebirdnovi4  
default_prefix=/opt/firebird  
fb_startup_name=firebirdnovi4
```

Az install.sh aljáról kieszedve a következő sorok:

```
# Add sysdba and set password (use embedded access)  
# setDBAPassword  
  
# start the RDBMS server
```

Firebird 4.0 telepítése LINUX-ra

```
# startFirebird
```

Telepítés futtatása:

```
./install.sh
```

Ha ez lefutott.

Át kell másolni (lecserélni) a novitax preparált fájljait, (ami elérhető egy windows telepítésből a ..\Program files\Novitax\Firebird mappa alól, egy kliensről kimásolható):

```
Firebird.conf  
security.fdb-t.
```

A Firebird.conf-ban

Port szám: 6648

Adminként:

Tűzfalon át kell engedni:

```
sudo ufw allow 6648/tcp
```

Etc végére érdemes berakni:

```
/etc/services
```

```
# Local service
```

```
firebird 3050/tcp
```

```
firebird 3050/udp
```

```
firebirdnovi4 6648/tcp
```

```
firebirdnovi4 6648/udp
```

Firebird 4.0 telepítése LINUX-ra

A firebird service- firebird.opt_firebirdnovi4 néven jön létre.

Ha nem tetszik átnevezhető így:

Adminként a következő service át kell nevezni:

```
usr/lib/systemd/system/firebird.opt_firebirdnovi4.service ->
```

```
usr/lib/systemd/system/firebirdnovi4.service
```

Ahhoz, hogy a szerverrel együtt induljon:

```
sudo systemctl enable firebirdnovi4.service
```

vagy

```
sudo systemctl enable firebird.opt_firebirdnovi4
```

Új firebird indítása:

```
sudo systemctl start firebird.opt_firebirdnovi4
```

Ellenőrzés:

```
sudo systemctl status firebird.opt_firebirdnovi4
```

A szerveren lévő novitax mappára jogot kell adni a Firebird csoportnak:

```
setfacl -R -m u:firebird:rwx /...../novitax.win
```